CE KC - GTW5A


TORINDRIVE

Elevator Traction Machine

기어리스 권상기



Voltage:	380V
Suspension:	2:1
Brake (PZD220A):	DC110V 2*1.1A
Weight:	820kg
Max. Static Load:	6000kg



Spec	Load (kg)	Lift Speed (m/s)	Height (m)	Sheave Diam (mm)	Rope sheave (mm)	Current (A)	Torque (Nm)	Rated Speed (rpm)	Frequency (Hz)	Power (kW)	Pole	Rating	INS.Class	IP Code
GTW5A-131P0	1350	1	≤80	Φ485	5×Φ12×18	24.3	1050	79	21	8.8	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-131P6	1350	1.6	≤80	Φ485	5×Φ12×18	34.6	1050	126	33.6	14.2	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-131P7	1350	1.75	≤80	Φ485	5×Φ12×18	37.4	1050	138	36.8	15.5	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-132P0	1350	2	≤80	Φ485	5×Φ12×18	41.9	1050	158	42	17.6	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-161P0	1600	1	≤80	Φ485	5×Φ12×18	27.4	1250	79	21	10.5	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-161P6	1600	1.6	≤80	Φ485	5×Φ12×18	39.8	1250	126	33.6	16.5	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-161P7	1600	1.75	≤80	Φ485	5×Φ12×18	44.0	1250	138	36.8	18.1	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-162P0	1600	2	≤80	Φ485	5×Φ12×18	49.5	1250	158	42	20.7	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-201P0	2000	1	≤80	Φ485	6×Φ12×18	31.7	1560	79	21	13	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-201P6	2000	1.6	≤80	Φ485	6×Φ12×18	50.0	1560	126	33.6	20.7	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-201P7	2000	1.75	≤80	Φ485	6×Φ12×18	53.8	1560	138	36.8	22.6	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-202P0	2300	2	≤80	Φ485	6×Φ12×18	60.7	1560	158	42	26	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-231P0	2300	1	≤80	Φ485	6×Φ12×18	38.2	1800	79	21	14.9	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-231P5	2300	1.5	≤80	Φ485	6×Φ12×18	55.4	1800	118	31.5	22.2	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-231P7	2300	1.75	≤80	Φ485	6×Φ12×18	63.6	1800	138	36.8	26	32	S5(40%)	F	IP41
GTW5A-232P0	2300	2	≤80	Φ485	6×Φ12×18	71.2	1800	158	42	29.8	32	S5(40%)	F	IP41